

# БАНЯ-БОЧКА «ComfortProm»

## ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ



## **Правила эксплуатации:**

Первичная протопка бани проводится в течение не менее 3 часов с открытой дверью бани для выгорания остатков масла, смазочных материалов печи. Не следует находиться в бане во время первичной протопки.

Рекомендуется производить раз в год обработку всех внутренних поверхностей бани специальными составами для сауны для защиты от грибка и плесени.

Наружную обработку производите по мере необходимости, но не реже одного раза в 2 года защитными антисептиками.

Во избежание появления грибка, баню необходимо тщательно просушить после использования. Не допускать оставление влаги в бане на длительное время.

Обработка защитными составами выполняется при температуре окружающей среды не ниже +10° Цельсия.

Во время топки печь должна быть закрыта во избежание разлета искр.

Дымоход необходимо прочищать и проверять на прогорание не реже 1-го раза в 6 месяцев.

Нельзя прикасаться к нагретой печи и элементам дымохода. Нельзя находиться в бане в состоянии опьянения.

При принятии водных процедур допустимо просачивание воды между профилями древесины, что не является дефектом конструкции.

Регулировка обручей. Перед транспортировкой бани обязательно затяните обручи. Держите обручи в натянутом состоянии весной, осенью и зимой и в период затяжных дождей, но не перетягивайте. В засушливый период допустимо провисание обручей, которые необходимо подтянуть, но не перетягивать. После подтяжки обручей необходимо будет следить за их натяжением в период затяжных осадков, весенний, осенний и зимний периоды и ослабить их при натяжении из-за разбухания древесины. Это необходимо для компенсации влияния естественного расширения древесины на конструкцию бани (перекоса дверей, исключения повреждения профиля древесины).

## **Правила безопасности:**

Не допускать разогревания элементов дымохода свыше 850°С (покраснения трубы);

Не допускать контакта печи с минералами (солями и соевыми растворами);

Не оставлять воду в баке после окончания пользования баней;

Не оставлять баню непросушенной после использования;

Не растапливать печь с использованием легковоспламеняющихся жидкостей;

Не оставлять печь во время топки без присмотра;

Не использовать дрова превышающие длиной камеру горения;

Не изменять конструкцию бани, печи, дымохода;

Не оставлять одежду, полотенца, веники и другие горючие материалы рядом с печью, на печи, рядом с элементами дымохода;

Не топить печь при отсутствии воды в баке во избежание распада бака;

## Комплектация:

Печь 3мм до 16м3	1
бак 50л	1
переход	1
сэндвич оц/нерж 1м	1
ппу	1
базальт вата	1
зонт	1
фаспан 60*120	1,5
плитка	0,36м2
камни	20кг

## Гарантийные обязательства:

Гарантия на баню: 12мес. Гарантия распространяется на целостность материалов и на протекание кровли.

Гарантия на печь: 100 часов эксплуатации.

Дата продажи \_\_\_\_\_

Подпись продавца \_\_\_\_\_

М.П.